Coffragente

Finition **Pro** ★★★☆

AMEUBLEMENT
www.nf-ameublement.com

EXCLUSIVITÉ GENTE

DESCRIPTIF

PROFIL MONOBLOC BLANC BRILLANT

AUCUNE FINITION COMPLÉMENTAIRE À RÉALISER

POTENTIEL D'ATTÉNUATION DU MATÉRIAU*

BONNE ISOLATION PHONIQUE DE 27 DÉCIBELS ENVIRON

ET AUSSI...

- Permet de remplacer les chutes fonte par du PVC en apportant une isolation phonique
- Masque tous types de tuyauteries
- Facilité de pose (joint silicone) et de dépose

**L'isolation effective dépend de l'environnement du chantier (matériaux utilisés pour les parois, les joints...)*

REFERENCES DISPONIBLES

A DIMENSION

Longueur en mm	Par colis de 10 pièces	
	L. int : 160	L. int : 220
Réf	CH88.BL27016Q	CH88.BL27022Q

A partir de 50 pièces, autres dimensions, autres profils (ex : profil en U) : nous consulter

Demandez
plus d'infos à nos conseillers techniques

SATELLITE

Les références de couleur verte sont disponibles en permanence (sauf demande exceptionnelle).
Pour les autres références, nous consulter pour vérifier le délai.
Illustrations non contractuelles - Colisages susceptibles de modification
Pour éviter toute incompréhension, utilisez les codes ci-dessus.

Siège social et usines
Route de Bar-le-Duc - BP 7
55300 Saint-Mihiel - FRANCE
Tél. : +33 (0) 3 29 90 22 22
Fax : +33 (0) 3 29 90 27 94
Email : info-pro@gente-sa.fr

S.A.S. au capital de 1 200 000 €
R.C.S. Bar-le-Duc
Siret 485 520 076 00020
APE 3102 Z
TVA : FR 92 485 520 076

www.meubles-gente.fr

Coffragente

Finition **Pro** ★★★☆

EXCLUSIVITÉ GENTE

SATELLITE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affaiblissement sonore de la matière : environ 27 DB (potentiel d'atténuation du matériau*)
*L'isolation effective dépend de l'environnement du chantier (matériaux utilisés pour les parois, les joints...)

Couches de surface : plaque compacte en PVC
selon DIN 16927
blanc, avec feuille de protection

- résistance élevée aux chocs selon DIN 53453
- stabilité aux intempéries
- stabilité aux ultraviolets
- enregistré dans l'Avis Technique 6/04-1580 du CSTB

Matériau de l'âme : Polystyrène extrudé

- groupe de conductibilité thermique 035
- densité 35 kg/m^3
- résistance à la pression 0,30 N/mm^2 selon DIN 53421
- imputrescible
- sans CFC et HCFC

(conforme à la réglementation européenne relative aux substances apparaissant dans la couche d'ozone)

Couches de surface	(mm)	**1,3**
Matériau de l'âme	(mm)	**21,4**
Epaisseur de la plaque	(mm)	**24**
Densité de la plaque	(Kg/m^2)	**4,7**
Classement au feu		**E**

L'assemblage collé des composants du matériel sur toute la surface a une bonne résistance à la rupture par traction et cisaillement, ce qui permet d'employer les éléments composites dans des constructions / structures autoporteuses.

Limites de tolérance des éléments composites selon les normes DIN et EN.

Comme tout produit ayant une surface en PVC, elle n'est pas conçue pour être peinte.

Livré avec 2 ventilations non montées.

PLAN

. Hauteur : 2700 mm
. 2 largeurs :



. 160 mm : Pour évacuations PVC
. 220 mm : Pour évacuations FONTE

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis

Siège social et usines
Route de Bar-le-Duc - BP 7
55300 Saint-Mihiel - FRANCE
Tél. : +33 (0) 3 29 90 22 22
Fax : +33 (0) 3 29 90 27 94
Email : info-pro@gente-sa.fr

S.A.S. au capital de 1 200 000 €
R.C.S. Bar-le-Duc
Siret 485 520 076 00020
APE 3102 Z
TVA : FR 92 485 520 076

www.meubles-gente.fr